



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKE
Typ głowicy	Główka trzpienia
Zgodność produktu	XCKJ
Korpus powiązany	ZCKJ5 ZCKJD37H7 ZCKJD35 ZCKJ4H29 ZCKJ41H29 ZCKJ21 ZCKJ1 ZCKJD39H29 ZCKJ4 ZCKJ6 ZCKJ11H29 ZCKJ1H29 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ7H29 ZCKJ5H29 ZCKJ2H7 ZCKJD39H7 ZCKJ8H29 ZCKJ9H29 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJD35H7 ZCKJ41 ZCKJD31 ZCKJD35H29 ZCKJ9H7 ZCKJD39 ZCKJ21H29 ZCKJ11H7 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ6H29 ZCKJ4H7 ZCKJ7H7 ZCKJ5H7 ZCKJ7 ZCKJ8 ZCKJD37 ZCKJ2 ZCKJD31H7 ZCKJ6H7 ZCKJ41H7 ZCKJD37H29 ZCKJ8H7
Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzcień końcowy samoczynny powrót metal (z osłoną ochronną)
Rodzaj podejścia	Podejście pionowe, 1 kierunek

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Na końcu
Skuteczne otwarcie	Z
Materiał głowicy	Metal

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,400 cm
Szerokość opakowania 1	4,800 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	155,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	14
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	2,346 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
W przypadku wszystkich zapytań Reach Rohs skontaktuj się z nami pod adresem	sustainability@tesensors.com

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------