



### Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format specjalny
Typ produktu lub komponentu	Dźwignia wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZC2J
Zgodność produktu	XC2J
Główki powiązane	ZC2JE03 ZC2JE07 ZC2JE04 ZC2JE01 ZC2JE02 ZC2JE05 ZC2JE06
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Dźwignia rolkowa samoczynny powrót metal (-)
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku

### Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Skuteczne otwarcie	Bez

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C dla środowisko standardowe -40...70 °C dla niska temperatura 10...120 °C dla wysoka temperatura
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C środowisko standardowe -40...70 °C niska temperatura 10...120 °C wysoka temperatura
Charakterystyka środowiskowa	Niska temperatura Środowisko standardowe Wysoka temperatura

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	4,000 cm
Długość opakowania 1	6,300 cm
Waga opakowania 1	44,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	65
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,019 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>
W przypadku wszystkich zapytań Reach Rohs skontaktuj się z nami pod adresem	<a href="mailto:sustainability@tesensors.com">sustainability@tesensors.com</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------