



### Główne

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów                           | Acti 9                            |
| Nazwa produktu                           | Acti 9 iID                        |
| Typ produktu lub komponentu              | Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB) |
| Skrócona nazwa urządzenia                | iID                               |
| Opis biegunów                            | 4P                                |
| Położenie neutralne                      | LEFT                              |
| [In] prąd znamionowy                     | 63 A                              |
| Rodzaj sieci                             | Prąd przemienny (AC)              |
| Czułość na prąd upływu                   | 100 mA                            |
| Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego | Bezzwłoczny                       |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego    | Typ A-SI                          |

### Uzupełnienie

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Znamionowa zdolność załączania i wyłączania     | Im 1500 A<br>Idm 1500 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciov              | 10 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wskazanie położenia styku                       | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ sterowania                                  | Dźwignia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sposób montażu                                  | Zatraskowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podstawa montażowa                              | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szerokość w modułach 9 mm                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wysokość                                        | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szerokość                                       | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Głębokość                                       | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Masa produktu                                   | 0.37 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kolor                                           | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trwałość mechaniczna                            | 20000 cykli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trwałość elektryczna                            | 15000 cykl AC-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis opcji blokowania                           | Urządzenie do blokowania kłódką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przylączy - zaciski                             | Zacisk podwójny, przód sztywny przewód/przewody 1...35 mm² maks.<br>Zacisk podwójny, przód elastyczny przewód/przewody 1...25 mm² maks.<br>Zacisk podwójny, przód elastyczny z tulejką przewód/przewody 1...25 mm² maks.<br>Zacisk podwójny, BACK sztywny przewód/przewody 1...25 mm² maks.<br>Zacisk podwójny, BACK elastyczny przewód/przewody 1...16 mm² maks.<br>Zacisk podwójny, BACK elastyczny z tulejką przewód/przewody 1...16 mm² maks. |
| Gługość odizolowanego odcinka                   | 14 mm (górn lub dół)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moment dokręcania                               | 3.5 N.m (górn lub dół)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Środowisko

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| normy              | EN/IEC 61008-1                                                            |
| stopień ochrony IP | IP20 zgodnie z IEC 60529<br>IP40 dla obudowa modułowa zgodnie z IEC 60529 |

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| stopień zanieczyszczenia                 | 3                                                            |
| kompatybilność elektromagnetyczna        | 8/20 μs impuls wytrzymywany, 3000 A zgodnie z EN/IEC 61008-1 |
| temperatura otoczenia dla pracy          | -25...60 °C                                                  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C                                                  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                               |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju                          | Produkt ekologiczny Green Premium                               |
| RoHS (kod daty: RRTT)                                         | Zgodny - od 0627 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                                         | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej           |
| Profil ekologiczny produktu                                   | Dostępny                                                        |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych                 |

### Contractual warranty

|       |             |
|-------|-------------|
| Okres | 18 miesięcy |
|-------|-------------|