

Wersja cylindryczna

Gama standardowa

Czoło zabudowane



3

Strefa wykrywania Sn (mm)	
Średnica	
Obudowa krótka	Zasilanie
	3-przewodowe ⋯ (PNP/NPN)
	2-przewodowe ⋯
Obudowa długa	Zasilanie
	3-przewodowe ⋯ (PNP/NPN)
	2-przewodowe ⋯
	2-przewodowe ⋈
Funkcja	NO
	NC
Przylącze	Kabel (L = 2 m) (1)
	Konektor M8, 3 piny (3-przewodowe ⋯)
	Konektor M12
	Kabel z konektorem
Stopień ochrony	
Wykonania	-40 °C, +70 °C
specjalne [T]	-25 °C, +85 °C
Nr katalogowy	
Strona	

1.5	2	5	10
Ø 6.5 gładki i M8	M12	M18	M30
Strona 190			
Strona 194			
Strona 192			
Strona 195			
-		Strona 198	
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	-	-	-
•	•	•	•
Dostępne konektory: M8, M12, M18, zaciski śrubowe, 7/8", DIN: Prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta			
IP65 i IP67, IP68 dla wersji z kablem, IP69K dla średnic 12 do 30			
Dodaj do numeru katalogowego końcówkę TF (2)			
Dodaj do numeru katalogowego końcówkę TT (2)			
XS5 06	XS5 08	XS5 12	XS5 18
			XS5 30
190 do 199			

(1) Dostępne również długości 5 i 10 m, zależnie od modelu.

(2) Dostępność produktu zależnie od modelu: prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta.

Gama rozszerzona

Czoło zabudowane



Czoło niezabudowane



2.5	4	8	15	7	12	22
Ø 6.5 gładki i M8	M12	M18	M30	M12	M18	M30
Strony 200 i 201				-		
Strona 204				-		
Strona 202				Strona 208		
Strona 204				-		
-	Strona 206			Strona 210		
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	-	•	•
Dostępne konektory: M8, M12, M18, zaciski śrubowe, 7/8", DIN: Prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta				IP65 i IP67, IP68 dla wersji z kablem, IP69K dla średnic 12 do 30		
IP65 i IP67, IP68 dla wersji z kablem, IP69K dla średnic 12 do 30				IP65 i IP67, IP68 dla wersji z kablem, IP69K dla średnic 12 do 30		
Dodaj do numeru katalogowego końcówkę TF (2)						
Dodaj do numeru katalogowego końcówkę TT (2)						
XS1 06 XS6 06	XS1 08 XS6 08	XS1 12, XS6 12	XS1 18, XS6 18	XS1 30, XS6 30	XS6 12	XS6 18 XS6 30
200 do 207				208 do 211		

(1) Dostępne również długości 5 i 10 m, zależnie od modelu.

(2) Dostępność produktu zależnie od modelu: prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta.